

GOLIAT

CALZADO DE SEGURIDAD

HW
HARDWORK

Zapato de alto rendimiento diseñado para enfrentar condiciones extremas. Con un aislante térmico de Thinsulate 3M de 200 grs que proporciona una protección inigualable en bajas temperaturas. Además cuenta con una membrana Smart-Dry que lo hace impermeable y respirable, manteniendo los pies secos y cómodos en cualquier situación. Este diseño se complementa con la suela TRX que ofrece un extraordinario agarre, además de resistencia a la abrasión. La planta textil interior es antiperforante para una mayor protección. Calzado resistente al agua, Cumple con la norma EN20345.

CARACTERÍSTICAS

SUELA TRX

Mejor Agarre y durabilidad

THINSULATE 3M

Regulador térmico de bajas y altas temperaturas

MEMBRANA SMART - DRY

Protección contra la humedad externa

CAPELLADA TEXTIL

Protección y alta resistencia

PUNTERA COMPOSITE

Mayor protección



VISTA SUELA

VISTA FRONTAL

TECNOLOGÍAS



RENDIMIENTO

- Construido con una membrana impermeable transpirable Smart - DRY para bloquear la humedad y mantener los pies secos.
- La suela de goma antideslizante es resistente al aceite, a los resbalones en diferentes tipos de suelos.
- Calzado Dielectrico proporciona protección para el contacto accidental con circuitos eléctricos activos.
- Ganchos para cordones pasantes o envolventes con ojales resistentes.
- Costuras dobles y triples reforzadas en los puntos de tensión.
- La suela y la entresuela cumplen con los estándares de la NORMA EUROPEA EN ISO 20345 resistente a los hidrocarburos y sus derivados.

COMPOSICIÓN

- Capellada: Textil
- Suela: PU / TPU
- Puntera: Composite
- Plantilla: Antiperforante textil
- Peso Promedio: 778 gr

CERTIFICACIÓN

- Certificado en ISO 20345:2011
- Calzado de seguridad clase I: antideslizante, resistente al agua, antiperforante.

TALLAS

TALLA	CÓDIGO
35	152611163532
36	152611163533
37	152611163534
38	152611163535
39	152611163536
40	152611163537
41	152611163538
42	152611163539
43	152611163540
44	152611163541
45	152611163542
46	152611163543

**WORK
WITHOUT
LIMITS**

HARDWORK.CL