



PROFLEX[®]

167R

COLOR: 

NUMERACIÓN 34-47

APARADO

Cuero Nubuck Water Resistant

CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado

CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero

OJETILLOS

Polímero de alta resistencia

CUELLO Y SUPLENTE

Napa acolchada

PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable PU con tratamiento antimicótico y tecnologías Shock Absorber/Comfort Tech.

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (Anticlavo), compuesta por fibras de Poliamida sintetizada, resistente a la perforación según norma NCh 1797.Of 92.

PLANTA

Bidensidad (PU Caucho), Bicolor, Resistente a Hidrocarburos, Aislante eléctrico, Sistema anti torsión (previene torceduras de tobillos).



FORRO

Cuero gamuzado y Aislante térmico Thinsulate de 200 gr.



*vista interior

PUNTERA

Composite de alta resistencia, según Norma NCh 772/2

MACME

TECNOLOGÍAS




BIDENSIDAD



PLANTILLA ANTICLAVO
PENETRATION PROOF



REFLECTANTES



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



100% CUERO
NATURAL CHILENO



AISLANTE
ELÉCTRICO



WATER
RESISTANT



COMPOSITE
TOE



SISTEMA
ANTI TORSIÓN



CIERRE
SAQUE RÁPIDO



SHOCK ABSORBER
COMFORT TECH

3M
Thinsulate