



PROFLEX[®]

120C

COLOR ●

NUMERACIÓN 35-47

CONSTRUCCIÓN
Inyección directa al cuero

APARADO
Cuero Crazy Horse
Water Resistant.
Cuero engomado
resistente a químicos

CONTRAFUERTE
Termoplástico cementado

GANCHOS
Polímero de alta resistencia

PASACORDONES
Cinta tejida extra resistente

PUNTERA
Composite de alta resistencia,
según Norma NCh 772/2

CUELLO Y SUPLENTE

Napa acolchada



FORRO

Cuero Split gamuzado y Aislante
térmico Thinsulate de 400 gr.

PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable
PU con tratamiento
antimicótico y tecnologías
Shock Absorber/Comfort Tech.

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (Anticlavo),
compuesta por fibras de
Poliamida sintetizada,
Resistente a la perforación
según Norma NCh 1797 Of. 92.

PLANTA

Bidensidad (Caucho
Acrilonitrilo / PU) Bicolor,
Resistente a Hidrocarburos,
Aislante eléctrico, Sistema anti
torsión (previene torceduras
de tobillos) y Antislip
(EN ISO 13287)



MACME

TECNOLOGÍAS



BIDENSIDAD



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



AISLANTE
ELÉCTRICO



SISTEMA
ANTI TORSIÓN



REFLECTANTES



RESISTENTE
A QUIMICOS



100% CUERO
NATURAL CHILENO



COMPOSITE
TOE



PLANTILLA ANTICLAVO
PENETRATION PROOF



SHOCK ABSORBER
COMFORT TECH



WATER
RESISTANT



ANTISLIP

3M
Thinsulate