



PROFLEX
125C

COLOR ●

NUMERACIÓN 35-48

CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero

APARADO

Cuero avalanche graso
Water Resistant.
Cuero engomado
resistente a químicos

CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado

GANCHOS Y OJETILLOS

Polímero de alta resistencia

PASACORDONES

Cinta tejida extra resistente
con reflectante

PUNTERA

Composite de alta resistencia,
según Norma NCh 772/2

PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable
PU con tratamiento antimicótico
y tecnologías Shock Absorber /
Comfort Tech

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (Anticlavo),
compuesta por fibras de
Poliamida sintetizada,
Resistente a la perforación
según Norma NCh 1797. Of 92

PLANTA

Bidensidad (Caucho
Acrilonitrilo/PU), Bicolor,
Resistente a hidrocarburos,
Aislante eléctrico, Sistema anti
torsión (previene torceduras de
tobillos) y Antislip (EN ISO
13287)



CUELLO Y SUPLENTE

Napa acolchada



FORRO

Cuero Split gamuzado

MACME

TECNOLOGÍAS



BIDENSIDAD



AISLANTE
ELÉCTRICO



SISTEMA
ANTI TORSIÓN



COMPOSITE
TOE



ANTISLIP



WATER
RESISTANT



PLANTILLA ANTICLAVO
PENETRATION PROOF



SHOCK ABSORBER
COMFORT TECH



RESISTENTE
A QUÍMICOS



100% CUERO
NATURAL CHILENO



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS