

Libus | BLS

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

BLS FILTROS **441**





FILTRO CON CONEXIÓN UNIVERSAL RD40

ABEK2HGNO20COP3 R

BLS FILTRO 441

El filtro BLS 441, como todos los filtros de la serie BLS 400, tiene una **conexión universal** y es compatible con todos los dispositivos de protección respiratoria con conexión EN148-1.




CARBÓN ACTIVADO

La calidad del carbón activo utilizado por BLS para la filtración de gases y vapores cumple con los altos estándares de seguridad y garantiza un excelente rendimiento de filtración.

CONEXIÓN UNIVERSAL

Los filtros de la serie BLS 400 están equipados con una rosca normalizada según la norma EN 148-1, que es universal para los dispositivos de protección respiratoria.



Filtro de partículas



Protección contra partículas



Polvo



Protección ante gases

CONTENEDOR DEL FILTRO

La carcasa está fabricada íntegramente en aluminio para garantizar una mayor resistencia mecánica y térmica.



TIPO DE FILTRO



Filtro combinado


DISPOSITIVOS COMPATIBLES



Máscaras completas
BLS 5400



Máscaras completas
BLS 5150



Máscaras completas
BLS 2150 - BLS 2150V



Máscaras completas
BLS 3150 - BLS 3150V

MATERIALES + + +

✓ **CONTENEDOR DEL FILTRO:**
Acrilonitrilo butadieno
estireno (ABS)

✓ **MATERIAL
FILTRANTE (POLVO):**
Malla de fibra plisada

✓ **MATERIAL FILTRANTE
(GASES Y VAPORES):**
Granos de carbón activados

+ + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +

DATOS TÉCNICOS + + +

Modelo	Protección	Tipo	Envase Individual	FPN	Conexión
BLS 441	ABEK2HgNO20COP3 R	Combinado*	✓	1000*TLV	EN 148-1 (Universal)

TRANSPORTE						
Modelo	Código	Protección	Peso (g)	Cant. / Envase	Cant. / Embalaje	Peso embalaje (kg)
BLS 411	1051867	ABEK2HgNO20COP3 R	~470	1	18	10,3

ALMACENAMIENTO		
Duración	Temperatura	Humedad relativa
5 años	0°C/+50°C	70% máx.

(TLV) Límites máximos permisibles de exposición (FPN) Factor de Protección Nominal *este filtro no puede utilizarse con medias máscaras porque su peso combinado es superior a 300 g. A = Gases y vapores orgánicos (Punto de ebullición > 65°C)
AX = Gases y vapores orgánicos (Punto de ebullición < 65 °C) B = Gases y vapores inorgánicos E = Gases y vapores ácidos
K = Amoníaco y ciertas aminas Hg = Vapores de mercurio NO = Gases nitrosos CO = Monóxido de carbono (20 min de duración) P = Polvos

CERTIFICACIONES

- ✓ Certificados según el Reglamento Europeo 2016/425 (Equipos de Protección Individual)
- ✓ Certificados y controlados según el Anexo D en Italcert S.r.l. (Organismo Acreditado no 0426)
- ✓ Certificados como EPI de Categoría III, de acuerdo con la norma armonizada EN 143:2000 + A1:2006 y EN 14387:2004 + A1:2008
- ✓ Marcados CE el Sistema de Gestión de BLS está certificado ISO 9001.

GUÍA PARA LA SELECCIÓN + + +

CLASE

- Determina la cantidad de carbón activado contenido y la duración mínima prevista.
- Clase 1 = 1000 ppm, Clase 2 = 5000 ppm .

CÓDIGO DE COLORES

- | | |
|---|--|
|  A - Gases y vapores orgánicos (Punto de ebullición > 65°C) |  Hg - Vapores de mercurio |
|  B - Gases y vapores inorgánicos |  NO - Gases nitrosos |
|  E - Gases y vapores ácidos |  CO - Óxido de carbono |
|  K - Amoníaco y ciertas aminas |  P - Polvo |
|  AX - Gases y vapores orgánicos (Punto de ebullición < 65°C) |  Reaktor - Yodo radiactivo (incluido el yodo metano radiactivo) |

IMPORTANTE

BLS rechaza cualquier tipo de responsabilidad, directa o indirecta, que proceda de un uso incorrecto o inapropiado tanto de los equipos como de las instrucciones. Es el usuario quien tiene que determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto.

+ + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + +



Libus | ***BLS***

FEEL FREE TO BREATHE

