



Casco Antibalas Mich Nivel IIIA | Sogno Chile COD

PA5030

Certificado por el IDIC (Instituto de Investigación y Control) bajo el N° J.77786/2024.

Características físicas y Operativas

Material casco	Aramida mezclada con resina termoplástica
Montura	Montura tipo Wilcox
Resistencia balística	Munición calibre 9 x 19 mm FMJ / Munición calibre .44" Magnum
Nivel de protección	IIIA según la norma NIJ Standard 0106.01.
Tallas disponibles	S y M
Peso	1,3 kg
Rieles ARC	Montaje para cámaras, linternas, entre otros

Prueba realizada

Arma	Zona de disparo	Velocidad balística (m/s)	Resultados
Munición calibre 9 x 19mm FMJ	Frontal	445,0	No traspaso
	Posterior	443,9	No traspaso
	Lado Derecho	443,4	No traspaso
	Lado Izquierdo	443,7	No traspaso
Munición calibre .44" Magnum	Frontal	437,8	No traspaso
	Posterior	438,0	No traspaso
	Lado Derecho	436,8	No traspaso
	Lado Izquierdo	438,7	No traspaso

Nota: los cascos basálticos CUMPLEN con las exigencias establecidas en el párrafo 2.7 “Nivel Especial” y 4.7 “Penetración Balística”, según Norma NIJ 0106.01.